


# TOPTHERM 2000

SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ceník od 10.11. 2021

## Trubky pro podlahové vytápění


|          |   | rozměr | Kč / m      |
|----------|---|--------|-------------|
| TOP 216P | <b>Toptherm AL-PERT</b> trubka s hliníkovou vložkou | 16 x 2 | <b>25,0</b> |
| TOP 216  | <b>Toptherm AL-PEX</b> trubka s hliníkovou vložkou  | 16 x 2 | <b>30,0</b> |



## Izolační deska pro podlahové vytápění


/speciální rastr pro pokládání trubek o průměru 16 mm/

|         |   | tloušťka | rozměr (mm)                         | Kč / ks<br>(Kč / m <sup>2</sup> ) |
|---------|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| TOP 305 | rozteč potrubí 125 nebo 250 mm<br>objemová hmotnost je 35 kg/m <sup>3</sup> | 40 mm    | 1000 x 500<br>(0,5 m <sup>2</sup> ) | <b>114,0</b><br><b>(228,0)</b>    |




## Dilatační pás

|         |                                  | balení | Kč / m      |
|---------|----------------------------------|--------|-------------|
| TOP 601 | dilatační pás s fólií 8 x 150 mm | 25 m   | <b>15,0</b> |



## Vodící tepelný žlábek

|         |                               | Kč / m      |
|---------|-------------------------------|-------------|
| TOP 615 | délka žlábků 1m, šířka 120 mm | <b>59,0</b> |



## Sádrovláknité desky - speciální

K pokládání na podlahové teplovodní topení je vhodná tloušťka 20 - 25 mm speciálně pro tento účel vyvinutá deska a to v provedení 2 volných desek na sebe položených nebo dvou desek již slepených.

| kat. označení       | rozměr ( mm )                          | hmotnost desky ( kg/m <sup>2</sup> ) | Kč/ks        | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>FER 70130</b>    | 10 x 1250 x 2000 /2,5 m <sup>2</sup> / | 12                                   | <b>405,0</b> | <b>162,0</b>      |
| <b>FER 71131</b>    | 12 x 1250 x 2000 /2,5 m <sup>2</sup> / | 15                                   | <b>505,0</b> | <b>202,0</b>      |
| <i>lepené desky</i> |  |                                      |              |                   |
| <b>FER 76101</b>    | 20 x 500 x 1500 /0,75 m <sup>2</sup> / | 20,3                                 | <b>283,0</b> | <b>377,0</b>      |
| <b>FER 76141</b>    | 25 x 500 x 1500 /0,75 m <sup>2</sup> / | 23,5                                 | <b>315,0</b> | <b>420,0</b>      |

## Příslušenství

|                  |   | balení ( ks ) | cena Kč/ balení |
|------------------|---|---------------|-----------------|
| <b>FER 79010</b> | rychlořezné šrouby 3,9 x 19 mm                              | 1000          | <b>365,0</b>    |
| <b>FER 79013</b> | 3,9 x 22 mm   | 1000          | <b>400,0</b>    |
| <b>FER 79022</b> | podlahové lepidlo Farmacell (spotřeba 35 g/m <sup>2</sup> ) | 1 kg          | <b>425,0</b>    |
| <b>FER 78011</b> | vyrovnávací hmota Fermacell ( zrnitost 0,4 mm)              | 50 L = 20 kg  | <b>317,0</b>    |

Informujte se o obchodních podmínkách u svého dodavatele