

# TOPTHERM 2000

SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ceník od 16.7. 2022

## Trubky pro podlahové vytápění


		rozměr	Kč / m
TOP 216P	Toptherm AL-PERT trubka s hliníkovou vložkou	16 x 2	29,0
TOP 216	Toptherm AL-PEX trubka s hliníkovou vložkou	16 x 2	35,0



## Izolační deska pro podlahové vytápění

/speciální rastr pro pokládání trubek o průměru 16 mm/

		tloušťka	rozměr (mm)	Kč / ks (Kč / m <sup>2</sup> )
TOP 305	rozteč potrubí 125 nebo 250 mm objemová hmotnost je 35 kg/m <sup>3</sup>	40 mm	1000 x 500 (0,5 m <sup>2</sup> )	114,0 (228,0)




## Dilatační pás

		balení	Kč / m
TOP 601	dilatační pás s fólií 8 x 150 mm	25 m	18,0



## Vodící tepelný žlábek

		Kč / m
TOP 615	délka žlábků 1m, šířka 120 mm	72,0



## Sádrovláknité desky - speciální

K pokládání na podlahové teplovodní topení je vhodná tloušťka 20 - 25 mm speciálně pro tento účel vyvinutá deska a to v provedení 2 volných desek na sebe položených nebo dvou desek již slepených.

kat. označení	rozměr ( mm )	hmotnost desky ( kg/m <sup>2</sup> )	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>
FER 70130	10 x 1250 x 2000 /2,5 m <sup>2</sup> /	12	483,0	194,0
FER 71131	12 x 1250 x 2000 /2,5 m <sup>2</sup> /	15	599,0	240,0
<i>lepené desky</i>				
FER 76101	20 x 500 x 1500 /0,75 m <sup>2</sup> /	20,3	342,0	456,0
FER 76141	25 x 500 x 1500 /0,75 m <sup>2</sup> /	23,5	381,0	508,0

## Příslušenství

		balení ( ks )	cena Kč/ balení
FER 79010	rychlóžné šrouby 3,9 x 19 mm	1000	388,0
FER 79013	3,9 x 22 mm	1000	463,0
FER 79022	podlahové lepidlo Farmacell (spotřeba 35 g/m <sup>2</sup> )	1 kg	489,0
FER 78011	vyrovnávací hmota Fermacell ( zrnitost 0,4 mm)	50 L = 20 kg	365,0

Informujte se o obchodních podmínkách u svého dodavatele